



Pflege geölter und gewachster Möbel- oberflächen

Vor jeder Pflege die Flächen reinigen, nur trocken abstauben, da durch Feuchtigkeit die Oberfläche rau werden.
Wenn die Flächen nach einer feuchten Reinigung rau geworden sind, diese vor dem Auftrag des Öls mit Schleifvlies glätten.

Pflege mit Biofa Arbeitsplattenöl (Nr. 2052)

mit Lappen dünn auftragen, nach ca. 15-20 Min. auspolieren, fertig. "Weniger ist mehr"!

Kratzer + kleinere Schäden fein (180-240er Korn) anschleifen + entstauben, danach wie vor 1-2x behandeln.

Bitte beachten Sie auch die ausführliche Pflegeanleitung der Fa. Biofa, die dem Reparaturset beiliegt.

Achtung:

Bei allen Öl-Wachs-Produkten entsteht durch die Oxidationstrocknung der Öle mit niedrigem Flammpunkt Hitze. Die Lappen entzünden sich selbst- Brandgefahr!!
Bitte getränkte Lappen sicher entsorgen (Ofen, luftdichter Behälter u.ä. oder die Lappen wässern und auf nicht brennbarem Untergrund ausgebreitet trocken lassen, danach zum Hausmüll entsorgen)

Diese Pflegehinweise finden Sie auch auf unserer Internetseite unter
Service > Pflegehinweise

Die MTB-Pflegehinweise entsprechen unserem Erfahrungs- und
Kenntnisstand. MTB übernimmt dafür keine Haftung.

Unser kompletter Katalog im Internet unter

<http://www.MTB-HD.de>