

Pflege geölter und gewachster Möbeloberflächen

Damit Ihre Möbel lange schön bleiben, reinigen Sie die Oberfläche regelmäßig mit einem trockenen oder leicht feuchten, weichen Tuch. Vermeiden Sie stehende Nässe sowie aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel.

Nachölen der Oberfläche

Reinigen Sie die Fläche gründlich und lassen Sie sie vollständig trocknen. Tragen Sie anschließend BIOFA Arbeitsplattenöl Nr. 2052 mit einem fusselfreien Tuch dünn und gleichmäßig auf.

Lassen Sie das **Öl etwa 15 bis 20 Minuten einziehen**. Überschüssiges Öl danach vollständig abnehmen und die Oberfläche sorgfältig auspolieren. Während der Trocknung bitte gut lüften.

Kratzer und beanspruchte Stellen

Kleinere Kratzer können vorsichtig in Richtung der Holzmaserung mit feinem Schleifpapier oder Schleifvlies bearbeitet werden. Anschließend den Schleifstaub entfernen und die Stelle erneut dünn einölen.

Bei stärkeren Beschädigungen empfehlen wir, sich vorab mit uns abzustimmen.

Wichtiger Sicherheitshinweis

Ölgetränkte Tücher und Schleifmaterialien können sich selbst entzünden.

Bewahren Sie diese daher bis zur Entsorgung in einem luftdicht verschlossenen Metallbehälter auf oder tränken Sie sie vollständig mit Wasser.

Bitte beachten Sie zusätzlich die aktuellen Pflege- und Verarbeitungshinweise des Herstellers.

Die MTB-Pflegehinweise entsprechen unserem aktuellen Erfahrungs- und Kenntnisstand. Für Schäden, die durch eine unsachgemäße Anwendung oder Pflege entstehen, übernimmt MTB keine Haftung.