

Pflege von Hartwachsoberflächen

Damit die Oberfläche lange gepflegt und widerstandsfähig bleibt, genügt für die tägliche Reinigung meist ein trockenes, weiches Tuch. Stärkere Verschmutzungen können mit einem gut ausgewrungenen Tuch und lauwarmem Wasser entfernt werden.

Für die regelmäßige Reinigung eignet sich das **HD-Reinigungskonzentrat 1004** nach den Dosierungsangaben des Herstellers. Alternativ kann eine geringe Menge Neutralreiniger verwendet werden. Vermeiden Sie aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel und lassen Sie Wasser niemals auf der Oberfläche stehen.

Oberfläche auffrischen

Vor der Pflege muss die Fläche gründlich gereinigt und vollständig getrocknet sein. Andernfalls können Verschmutzungen in der Oberfläche eingeschlossen werden.

Tragen Sie den für **Hartwachsoberflächen** vorgesehenen Pflegebalsam mit einem fusselfreien Tuch dünn und gleichmäßig in Richtung der Holzmaserung auf. Bei Bedarf kann die Oberfläche nach etwa 30 bis 60 Minuten vorsichtig nachpoliert werden.

Wichtiger Sicherheits- und Haftungshinweis

Bitte beachten Sie bei der Anwendung stets die aktuellen Pflege-, Verarbeitungs- und Sicherheitshinweise des jeweiligen Produktherstellers.

Die MTB-Pflegehinweise entsprechen unserem aktuellen Erfahrungs- und Kenntnisstand. Für Schäden, die durch eine unsachgemäße Reinigung, Pflege oder Anwendung entstehen, übernimmt MTB keine Haftung.