

## TECHNISCHES MERKBLATT

### HMK® R 55 GRUNDREINIGER -säurefrei-

**BESCHREIBUNG:** HMK® R 55 ist ein mildalkalischer Spezialreiniger (im Konzentrat ca. PH 8,5) für einen sehr großen Einsatzbereich. Durch die Kombination spezieller Reinigungskomponenten werden sehr vielfältige Reinigungsprobleme gelöst.

**EIGENSCHAFTEN:** HMK® R 55 löst leichten Zementschleier bei poliertem Marmor, vergilbte Bodenpflegemittel, Selbstglanzemulsionen, Öl- und Fettschmutz, Ruß, Nikotin, Dispersionsfarben usw. Er bewirkt, dass diese Verschmutzungen leicht mit Wasser abwaschbar sind.

**EINSATZGEBIET:** Zum Grundreinigen stark verschmutzter Fliesen, Marmor (auch poliert), Naturstein und Betonwerkstein. HMK® R 55 wird auch als geruchsschwacher Öl und leichter Wachsentsferner eingesetzt, wobei es einer längeren Einwirkzeit bedarf. In **verdünnter Form** eignet sich HMK® R 55 als Universalreiniger für Kunststoffe (Küchen), lackierte Flächen usw.. Überall, wo fettiges und öliges entfernt werden muss, ist HMK® R 55 der ideale Reiniger. In der Industrie- und Maschinenreinigung, in der Garage, Werkstatt usw. und vor allem zur Baufeinreinigung.

**UNTERGRUND:** HMK® R 55 kann auf fast allen Untergründen eingesetzt werden: Fliesen, Platten, Naturstein wie Marmor, Solnhofener Platten, Travertin, Schiefer, Anröchter Dolomit, Granit u.ä., Kunststoffe und lackierte Flächen.

**ANWENDUNG:** Je nach Verschmutzung pur oder mit Wasser bis 1:5 verdünnt auftragen, 10-20 Minuten einwirken lassen. Zwischendurch bürsten. Nach erfolgtem Lösungsvorgang etwas Wasser zugeben und nochmals bürsten. Dann mit klarem Wasser abspülen. In hartnäckigen Fällen muss der Vorgang wiederholt werden. Beim Einsatz von Wassersauger unbedingt etwas HMK® Z 102 **ENTSCHÄUMER** in den Sauger geben. Dadurch wird das einwandfreie Arbeiten des Gerätes gewährleistet.

**BITTE BEACHTEN:** Sehr empfindliche Flächen wie Gummi, PVC u.ä., manche Kunststoffe, neulackierte Flächen u.ä. können angegriffen werden. Immer an unauffälliger Stelle vorher ausprobieren.

**ERGIEBIGKEIT:** ca. 5-15 qm/Liter, je nach Verschmutzung.

**LAGERUNG:** Kühl und verschlossen. Für Kinder unzugänglich aufbewahren.

**SICHERHEIT:** Bei Verarbeitung größerer Mengen in geschlossenen Räumen empfehlen wir, für gute Durchlüftung zu sorgen.

**UMWELTSCHUTZ:** HMK® R 55 ist umweltfreundlich. Die enthaltenen Tenside übertreffen die gesetzlichen Bestimmungen und sind zu über 90 % biologisch abbaubar. Die Verpackung ist aus umweltfreundlichem PE und kann durch Recycling wiederverwertet werden.

**INHALTSTOFFE:** Tenside, Hilfsmittel, Stellmittel, Parfümö. UBA-Nr. 1402 0001

<b>LIEFERFORM:</b> 0,5-Liter Kunststoff-Flaschen:	20 Stück im geprüften Umkarton
1-Liter Kunststoff-Flaschen:	12 Stück im geprüften Umkarton
2,5-Liter Kunststoff-Kanister:	4 Stück im geprüften Umkarton
5-Liter Kunststoff-Kanister:	2 Stück im geprüften Umkarton
10-Liter Kunststoff-Kanister:	1 Stück lose

(alle Verpackungen recyclebar)