



Schreinerei

www.mtb-hd.de

Pflegeanleitung und Reinigung **Farblackoberflächen**

Stand 01.2016

Lackart: **Farblack, HD-Pur Color**

HD PUR COLOR ist ein Polyurethanfarblacksystem auf der Basis eines funktionellen Acrylatharzes. Die Lackfilme sind vergilbungsfrei und zeigen eine hervorragende Resistenz gegen chemische und mechanische Beanspruchung. Dieser Lacktyp ist für die offenporige bis halbgeschlossene Oberflächenbehandlung.

Eigenschaften:

HD PUR COLOR entspricht den Anforderungen DIN 68861 Beanspruchungsgruppe 1 B und wird deshalb für wertvolle Holzkonstruktionen eingesetzt wie Tische, Zimmertüren, Sitzmöbel, Innenausbau, Ladeneinrichtungen, Krankenhauseinrichtungen und Unterkunfts Möbel. Da sie nicht nur wasserfest, sondern auch beständig gegen Heißwasser und Wasserdampf sind, können sie auch für Küchen und Badezimmereinrichtungen verwendet werden.

Reinigung und Pflege:

Die Reinigung einer mit **HD-Pur Color** lackierten Oberfläche, sollte mit einem weichen Reinigungstuch (Staubtuch) erfolgen. Geschlossenporige können mit einem weichen, leicht feuchtem Lappen abgewischt werden. Auf den Oberflächen sollte niemals Wasser nach beendigter Reinigung stehen bleiben, da nie völlig ausgeschlossen werden kann, dass Wasser auch in den Holzuntergrund eindringen und dann den Untergrund und die Lackierung schädigen kann.

Bei stark verunreinigten Flächen kann als Reinigungszusatz ein Neutralreiniger wie zB. Frosch Neutralreiniger verwendet werden.

Zur Intensivreinigung, z.B. auch bei Böden, Tischen und Treppen kann HD-Stepfloor-Cleaner Nr. HD-9900-0150 und zur Pflege danach HD-Polish Nr. 9900-0151 verwendet werden.

Lackhersteller: **HEIDELBERG** WOOD COATINGS