



Schreinerei

www.mtb-hd.de

Pflegeanleitung und Reinigung Klarlackoberflächen

Stand 01.2016

Lackart: **Klarlack, HD-SOLOPUR**

HD-SOLOPUR ist ein rasch trocknendes Polyurethanlacksystem auf der Basis eines funktionellen Acrylatharzes. Die Lackfilme sind vergilbungsfrei und zeigen eine hervorragende Resistenz gegen chemische und mechanische Beanspruchung. Diese Lacktype ist für die offeneporige bis halbgeschlossene Oberflächenbehandlung.

Eigenschaften:

HD-SOLOPUR entspricht den Anforderungen DIN 68861 Beanspruchungsgruppe 1 B und wird deshalb für wertvolle Holzkonstruktionen eingesetzt wie Tische, Zimmertüren, Sitzmöbel, Innenausbau, Ladeneinrichtungen, Krankenhauseinrichtungen, Küchen und Badezimmermöbel. Da sie nicht nur wasserfest, sondern auch beständig gegen Heißwasser und Wasserdampf sind, können sie auch für Küchen und Badezimmereinrichtungen verwendet werden.

HD-SOLOPUR kann auf alle Holzarten aufgetragen werden. Der ausreagierte Lackfilm ist beständig gegen Alkohol, PVC-Weichmacher, Schuhcreme, Fette, Öle, Benzin, Nitroverdünnung und Nagellackentferner. Auch gebleichte Hölzer können lackiert werden.

Reinigung und Pflege:

Die Reinigung einer mit **HD-SOLOPUR** lackierten Oberfläche, sollte mit einem weichen Reinigungstuch (Staubtuch) erfolgen. Geschlossenporige können mit einem weichen, leicht feuchtem Lappen abgewischt werden. Auf den Oberflächen sollte niemals Wasser nach beendeter Reinigung stehen bleiben, da nie völlig ausgeschlossen werden kann, dass Wasser auch in den Holzuntergrund eindringen und dann den Untergrund und die Lackierung schädigen kann.

Bei stark verunreinigten Flächen kann als Reinigungszusatz ein Neutralreiniger wie z.B. Frosch Neutralreiniger verwendet werden.

Zur Intensivreinigung, z.B. auch Böden, Tischen und Treppen kann HD-Stepfloor-Cleaner Nr. HD-9900-0150 und zur Pflege danach HD-Polish Nr. 9900-0151 verwendet werden.

Lackhersteller:

HEIDELBERG WOOD COATINGS